

به نام پروردگار جان و خرد

فهرست عناوین:

کتابچه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی و گندزدابها و ضد عفونی کننده ها



BI - OH - 06- 1ED

تبيه و تنظيم:

شيوا اسكندری - مسئول بهداشت حرفه‌ای

تاریخ بازنگری: مرداد ۱۴۰۳

تاریخ تدوین: بهار ۱۴۰۲

۱. هیپوکلریت سدیم(آب ژاول)
۲. بتادین
۳. مایع دستشویی
۴. هندراب
۵. سایاپت HI
۶. الكل

مقدمه

هنگامی که با مواد شیمیایی مختلف کار می کنیم امکان بروز حوادث مختلف نظیر تماس پوستی، بلع، استنشام، آتش سوزی در اثر استفاده و نگه داری نا ایمن و همچنین تداخل مواد شیمیایی حین استفاده و حتی فوت افراد وجود دارد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم در مقابله با این حوادث چگونه باید عمل نمود. تا محیطی ایمن و به دور از حوادث ناگوار داشته باشیم، اطلاعات لازم برای این منظور در برگه هایی بنام برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) یا همان Material Safety Data Sheet جمع آوری می گردد که در موارد اضطراری می توان از آنها استفاده نمود.

این کتابچه به منظور آشنایی پرسنل بخش های بسته ای که به طور مستقیم در معرض این مواد قرار دارند جهت ایمنی پرسنل و روش های صحیح کار با مواد شیمیایی تهیه شده است.

از آنجایی که اینگونه اطلاعات گاهاً بصورت اضطراری و بدون پیش بینی قبلی مورد نیاز واقع می شوند، باید کتابچه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مورد استفاده را در یک زونکن در محل قابل دسترس عموم در بخش نگهداری نمود تا در صورت نیاز، امکان دسترسی سریع به آنها فراهم باشد. امید است که با همیاری شما همکاران محترم گامی موثر در جهت اعتلای فرهنگ ایمنی بیمارستان و محیط امن جهت بیماران و پرسنل برداشته شود.

MSDS (Material Safety Data Sheets) یا برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی اطلاعات اساسی بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را برای مصرف و کار برد آنها در محیط کار توسط کارگران و کارفرمایان صنایع، کشاورزی، ساختمان سازی، مراکز بهداشتی - درمانی و دیگر محل های کاری فراهم و مشخص می نمایند.

MSDS (Material Safety Data Sheets) یا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی، برگه های اطلاعات فنی می باشند که اطلاعات مربوط به مخاطرات ویژه، کارکردن ایمن و دستورالعملهای اضطراری و اطلاعات اساسی بهداشتی و ایمنی مواد شیمیایی را برای مصرف و کاربرد آنها در محیط کار توسط کارگران و کارفرمایان صنایع، کشاورزی، ساختمان سازی، مراکز بهداشتی - درمانی و دیگر محلهای کاری فراهم و مشخص می نمایند.

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) معمولاً بایستی حاوی اطلاعات زیر باشند:

۱- مشخصات کلی ماده و شرکت سازنده : در این بخش نام تجاری و کلیه اصطلاحاتی که برای شناسائی ماده استفاده شده توسط تهیه کننده MSDS مثل نام ماده، نامهای مترادف، کد و یا شماره Cas No، وزن مولکولی، فرمول، مشخصات ظاهری و همچنین نام شرکت، آدرس و تلفن تولیدکننده، واردکننده و یا توزیع کننده بمنظور دسترسی برای اخذ اطلاعات بیشتر در این بخش مشخص می گردد.

۲- ترکیب ماده و لیبلینگ : براساس اطلاعات این قسمت کلیه ریسک ها و مخاطرات مربوط به ماده شیمیائی شناسائی می شود. اگرچه لازم به ذکر دقيق تمام جزئیات و ترکیبات در ماده شیمیائی ضروری نمی باشد، اشاره به نام ترکیباتی که دارای مخاطرات ایمنی بهداشتی می باشند ضروری می باشد.

۳- خطرات و اثرات مربوطه : خلاصه ای از مهمترین خطرات ماده برای انسان و محیط زیست، تماس با چشم یا پوست، خوردن، تنفس، حریق و انفجار همچنین مهمترین علائم و عوارض مواجهه با ماده مثل مسمومیت ها که در انسان پیدامی شود در این بخش مشخص می گردد.

➤ سمیت حاد و مزم

- در صورتی که شخص به یکباره در معرض دوز بالای این مواد شیمیایی قرار گیرد فقط موجب بیماری وی می شود . مثل آمونیاک
- بعضی از مواد شیمیایی بخاطر اثرات طولانی مدت و مزمن حائز اهمیت می باشند . مثل آزبست
- برخی از مواد شیمیایی هر دو اثر حاد و مزمن را بهمراه دارند . مثل منواکسید کربن

۴ - اقدامات لازم جهت کمک های اولیه لازم به هنگام ضرورت:

هر نوع کمک رسانی لازم در موقع لزوم و اضطراری به خصوص در زمان مواجهه حاد با ماده شیمیائی ، و اطلاعات پزشکی در این بخش مشخص می شود . بر حسب راه تماش و راه اثر گذاری ماده : تنفس ، پوست چشم و یا هرگونه وسیله خاصی که برای امداد رسانی لازم باشد در این بخش تعیین می گردد از جمله می توان به لزوم استفاده از . اشاره نمود SH2 تجهیزات خاص حفاظتی درخصوص ماده

۵- اقدامات لازم درموقع آتش گیری ماده و اطفای حریق

راه حلهای مناسب برای اقدام درموقع آتش گیری ماده در این بخش تعیین می گردد . چه نوع وسایل خاموش کننده ای مناسب و یافایمناسب می باشند . برای مثال درموقع آتش گیری ترکیبات آلی مثل تولوئن از خاموش کننده فوم ، دی اکسید کربن و یاما ماده شیمیائی خشک استفاده می شود واستفاده از آب منمنع می باشد . همچنین بر حسب بخارات و گازهایی که به هنگام آتش سوزی متصاعد می شود ، وسایل مناسب حفاظت فردی برای فردآتش نشان ضروری است .

۶- اقدام لازم به هنگام نشر و یافشی ماده و اقدامات زیست محیطی

اشاره به اقدامات لازم به هنگام نشستی و انتشار ماده می نماید . برای مثال اقدامات احتیاطی لازم برای دور کردن منابع احتراق ، راه کنترل نمودن گرد و غبار و یا گاز متصاعد و جلوگیری از تماس پوستی یا چشم ، ملاحظات زیست محیطی از جمله جلوگیری از ورود ماده به چاه جذبی ، هشدار سریع به همسایگان ، راههای تمیز کردن محوطه نیز در این قسمت آورده می شود .

۷- نحوه نگهداری و انبارش و حمل و انتقال

مکانیسم نگهداری ، شرایط دما ، رطوبت و نیز راههای مناسب نقل و انتقال در این بخش ذکر می گردد . برای مثال در بعضی از موارد استفاده از سیستم ارت برای مخازن نگهداری مایعات قابل اشتعال و یا استفاده از لامپهای ضد انفجار در محل نگهداری بشکه های تینر ضروری است .

۸- راههای کنترلی و حفاظتی هنگام مواجهه با ماده

کلیه اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن میزان مواجهه کارگر با ماده شیمیائی در این بخش مشخص می شود . راههای مهندسی و مدیریتی همیشه ارجح بر راههای حفاظتی فردی می باشند . نوع وسایل حفاظتی فردی لازم و مشخصات وسیله لازم در این بخش تعیین می گردد .

۹- خواص فیزیکی و شیمیایی ماده

نقطه جوش ، نقطه اشتعال ، نقطه ذوب ، ویسکوزته ، PH مشخصات کامل فیزیکی (جامد، مایع ، گاز) و رنگ ، بو، فشار بخار ، دمای خود آتش گیری ، وزن مخصوص و دانسیته و مواردی از این قبیل در این بخش ذکر می گردد .

بعداز تماس ، چگونگی تشخیص مواجهه باماده و حتی مراقبت های پزشکی قبل استخدام و دوره ای و اختصاصی دراین بخش تعیین می گردد.

۱۰- اطلاعات سم شناسی :

کلیه اثرات سمی و عوارضی را که درانسان ایجاد می کند، راههای خروج ماده ازبدن بعداز تماس ، چگونگی تشخیص مواجهه باماده و حتی مراقبت های پزشکی قبل استخدام و دوره ای و اختصاصی دراین بخش تعیین می گردد مثلا دارتاباط با تماس با سرب ، وجود گلبول های قرمز نقطه دار درخون مورد توجه است .

۱۱- اطلاعات اکولوژیکی و زیست محیطی و پایداری و بر هم کنش :

زمان مانده ماده و چرخه عمل ماده در طبیعت ، آلودگی آب ، خاک و یا هوا و میزان اهمیت تأثیرگذاری ماده و مواد ناسازگار و محیط نامناسب و خطرات تجزیه در محیط زیست دراین بخش تعیین می گردد .

۱۲- نکات مهم جهت دفع ضایعات:

راههای دفع ماده پس از استفاده ، چگونگی دور ریختن پسماند را مشخص می نماید . راههای مختلفی برای دفع از جمله : سوزاندن معمولی ، سوزاندن در شرایط خاص و تحت کنترل ، دفع در **landfill** وغیره مد نظر میباشد.

۱۳- اطلاعات لازم جهت انتقال در مسیرهای طولانی :

حمل و نقل در مسیرهای جاده ای ، هوایی ، دریایی و احتیاطات دراین بخش تعیین می گردد

۱۴- حدود تماس شغلی و زیست محیطی :

بیان مقادیر مجاز و یا آستانه ای بروز عوارض و ذکر **LD50,LC50** و ... و میزان سرطانزا بی و **TLVtwa,TLVstel**

۱۵- نماد ها و نشانه ها :

نمادهای و نشانه های خطر واپیمنی و سمبل های اثرات شیمیایی که به صورت شکل هستند.

۱۶- سایر اطلاعات :

محل نگهداری برگه های **MSDS** می باید به گونه ای باشد که به راحتی و سهولت در دسترس باشد. **MSDS** باید حتماً توسط سازنده و یا تهیه کننده به روز آوری شود و اطلاعات جدید و تکمیلی به صورت بارز ” دربه روز آوری تعیین و مشخص گردد .

آشنایی با لوزی شناسایی خطر

علامت لوزی: روشی برای طبقه بندی خطرات یک ماده شیمیایی (توسط NFPA) علامت لوزی که توسط NFPA طراحی شده است روشنی بین المللی برای شناسایی خطرات مربوط به یک ماده شیمیایی خاص است تا پرسنل بخش با استفاده از اطلاعات آن دچار صدمه و آسیب نشوند.

این علامت خیلی موقع در آزمایشگاه ها، مکان های نگهداری مواد شیمیایی یا روی ظروف مواد شیمیایی بپیدا می شود. در جدول زیر خطرات گوناگون در لوزی مربوطه بوسیله کدهایی به شکل عدد نشان داده شده که به ترتیب شدت خطر تقسیم بندی شده اند. لوزی خطر دارای چهار خانه است:



خانه بالایی مربوط به قابلیت اشتعال جسم می باشد. (رنگ قرمز)

خانه سمت راست قابلیت فعل و انفعال شیمیایی را نشان می دهد. (رنگ زرد)

خانه سمت چپ خطرات بهداشتی را نشان می دهد. (رنگ آبی)

خانه پایینی نشان دهنده خطرات خاص می باشد (رنگ سفید)

قابلیت اشتعال

درجه ۴: گازهای شدیداً قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار و موادی که در حالت گرد و غبار در هوا تشکیل مخلوط انفجاری می دهند. (سولفید هیدروژن - استالدئید - اسید پیکریک)

درجه ۳: مایعاتی که تقریباً در حالت نرم متشتعل می شوند. (هیدروکسیل آمین - فسفر سفید - استایرن)

درجه ۲: مایعاتی که جهت متشتعل شدن باید مقداری حرارت بینند. (اسید استیک - نفتالن - فرم آلدئید)

درجه ۱: موادی که قبل از اشتعال باید حرارت بینند. (گلیسیرین - سولفور - روی)

درجه صفر: موادی که مشتعل نمی شوند. (اسید نیتریک - پراکسید سدیم - اسید سولفوریک)



قابلیت فعل و انفعال شیمیایی

درجه ۴: موادی که مقدار کمی از بخارات آنها می تواند سبب مرگ شود. (هیدروژن سیانید)

درجه ۳: موادی که خطر فوق العاده ای برای سلامتی دارند. (سولفید هیدروژن - هیدروکسید سدیم)

درجه ۲: موادی که برای سلامتی خطرناک هستند. (اسید اتیلن - نفتالین)

درجه ۱: موادی که خطرات کمی برای سلامتی دارند. (کلسیم)

درجه صفر: موادی که تحت شرایط حریق نیز خطری برای سلامتی ندارند. (برنز - فسفر قرمز)

خطرات بهداشتی

درجه ۴: موادی که در حرارت و فشار معمولی قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری است. (اسید پیکریک - تری نیترو تولوئن)

درجه ۳: موادی که قادر به تجزیه یا واکنش انفجاری بوده ولی جهت این کار به چاشنی یا حرارت کافی نیاز دارند. (فلوئور)

درجه ۲: موادی که در حالت عادی ناپایدار بوده و تغییرات شیمیایی یافته ولی منفجر نمی شوند.

درجه ۱: موادی که در حالت عادی پایدار بوده ولی در حرارت و فشار بالا ممکن است ناپایدار شوند و با آب واکنش و انرژی آزاد نمایند. (روی)

درجه صفر: موادی که در حالت عادی حتی در شعله پایدار هستند و با آب واکنش نمی دهند. (ذغال چوب)



سیستم جهانی طبقه بندی مواد شیمیایی و برچسب گذاری مواد شیمیایی یا GHS:

(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

در این سیستم طبقه بندی مواد بر مبنای خطرات فیزیکی، خطرات سمی و خطرات محیطی می باشد. روش های همامنگ تبادل اطلاعات خطر در این سیستم از طریق کلمات سیگنال، عبارات خطر و پیکتوگرام های هشدار دهنده و نیز برگه های ایمنی شیمیایی (SDS) با فرم استاندارد می باشد . بجای MSDS از SDS استفاده می شود.

گاز تحت فشار	قابل اشتعال	اکسید کننده	قابل انفجار
خطر بهداشتی	محرک	سمی	خورنده



خطر زیست محیطی

هشدارها و علایم ایمنی

برای اینکه بتوانیم در برخورد با مواد خطرناک، بخوبی از برچسب های ایمنی الصاق شده بر روی آنها استفاده کنیم باید با مفهوم شکل ها و حروف نشان داده شده آشنا باشیم.



مواد قابل انفجار : Explosive

مواد منفجره به مواد جامد و مایعی اطلاق می شود که قادرند از طریق واکنش های شیمیایی با تولید گاز، دما، سرعت یا فشار به محیط اطراف آسیب وارد کنند.

مایع قابل اشتعال : FLAMMABLE

مایعات قابل اشتعال، عبارتند از مایعات یا مخلوطی از آنها یا مایعات حاوی مواد جامد محلول یا معلق (از قبیل رنگ، روغن جلا، لак و غیره، غیر از موادی که به دلیل ویژگیهای خطرناکشان، که در نقطه اشتعال از خود بخار قابل اشتعال متصاعد می کنند. مثل الکل، فرمالدئید، متانول و ...)



مواد خورنده : Corrosive

مواد خورنده موادی هستند که در صورت تماس با بافت‌های زنده، از طریق فعل و انفعالات شیمیایی، به آنها آسیب می رسانند یا در اثر نشت و

تماس با سایر مواد باعث وارد آمدن صدمه به فلزات، سایر کالاهای و حتی وسایل حمل و نقل می شوند.

این مواد علاوه بر این که در صورت تماس با پوست موجود آسیب آن می شوند سمی و مضر نیز هستند. هنچنین بلعیدن یا استنشاق بخار این گونه مواد باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد. برخی از این مواد قادرند از طریق پوست به داخل بدن نفوذ کنند.



بهذالیه مواد مربوط به این کلاس می توانند به فلزات و منسوجات صدمه بزنند. برخی از مواد این گروه نیز در مجاورت آب یا سایر مواد آلی مانند حر جوکی، کاغذ، فیبر تولید گرما می کنند. مثل: اسید کلریدریک (جوهر نمک)، اسید سیتریک، اسید نیتریک، و...



مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده موادی هستند که خودشان لزوما قابل اشتعال نیستند اما میتوانند با تولید اکسیژن باعث اشتعال سایر مواد شوند. مثل: نیتروژن اکساید، اکسیژن داخل سیلندرهای اکسیژن، آب هیدروژنه و...

مواد سمی :TOXIC

مواد سمی موادی هستند که در صورت بلعیدن، استنشاق، یا تماس با پوست بدن می توانند باعث مرگ انسان شوند. کلیه مواد سمی در مجاورت آتش یا گرمای بالا از خود گازهای سمی متصاعد میکنند. مثل مواد ظهور و ثبوت، اسید کلریدریک، هیدروکسید پتاسیم و

مواد محک :IRRITANT

موادی هستند که سبب التهاب پوست و چشم و مخاط های بدن شوند. مثل هیپوکلریت سدیم، و...



اقدامات احتیاطی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی:

- ✓ آگاهی شما از خطرات ناشی از مواد شیمیایی و نحوه پیشگیری از این خطرات اهمیت زیادی دارد.
- ✓ برای آگاهی از خطرات مواد شیمیایی و به کارگیری اقدامات احتیاطی در هنگام کار با آنها برچسب روی مواد شیمیایی و برگه اطلاعات ایمنی و بهداشتی این مواد را مطالعه کنید.
- ✓ به دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها، نکات احتیاطی ذکر شده بر روی برچسب‌های مواد شیمیایی توجه کنید و آنها را به کار گیرید.
- ✓ بررسی کنید که آیا امکان دارد بتوان از موادی که ایمن‌تر هستند و خطر کمتری دارند استفاده کرد؟ محل کار خود را همیشه منظم و مرتب نمائید و محل نگهداری ظروف مواد شیمیایی با برچسب‌های مناسب و قابل رویت مشخص باشد.
- ✓ مواد شیمیایی فرار و قابل اشتعال را تفکیک نموده و دور از میز کار خود قرار دهید.
- ✓ هرگونه نقص و اختلال در سیستم تهویه، تجهیزات حفاظت فردی و غیره را سریعاً به واحد بهداشت حرفة‌ای گزارش کنید.
- ✓ از ماسک‌های تنفسی و دیگر تجهیزات حفاظتی خود (مثل دستکش‌ها و ...) استفاده کنید و آنها را در یک محل تمیز نگهداری کنید.
- ✓ تجهیزات حفاظتی خود (مثل ماسک‌ها و دستکش‌ها و ...) را تمیز نگه داشته و مطمئن باشید که برای شما اندازه و متناسب هستند.
- ✓ در مکان‌هایی که مواد شیمیایی وجود دارند از خوردن و استعمال دخانیات خودداری کنید.
- ✓ از استفاده بیش از حد و غیر ضروری مواد شیمیایی خودداری کنید، درب ظروف مواد شیمیایی را محکم ببندید تا از تبخیر و رها شدن آنها در فضا جلوگیری کنید.
- ✓ پارچه‌ها و کنه‌های آگشته به مواد شیمیایی را از اطراف محل کار جمع آوری کنید.
- ✓ حتی الامکان از تماس پوستی با هر نوع ماده شیمیایی خودداری کنید و از تجهیزات حفاظتی مثل دستکش، عینک و پیشبرد و ... استفاده کنید.
- ✓ در برخی موارد با بازکردن درب پنجره می‌توانید از تهویه طبیعی برای کنترل بخارات مواد شیمیایی استفاده کنید.
- ✓ از ورود افراد متفرقه و غیر حرفة‌ای به محیط کار و نگهداری مواد شیمیایی ممانعت بعمل آورید.
- ✓ پس از کار با مواد شیمیایی و قبل از خوردن، سیگار کشیدن و ... دستهایتان را بطور کامل بشوئید.
- ✓ در محل‌هایی که مواد شیمیائی حاوی کلر وجود دارد از انجام فعالیت‌هایی مثل حرارت‌دهی، جوشکاری و ... خودداری کنید چرا که گازهای فوق العاده سمی منتشر خواهد شد.
- ✓ هیچ‌گاه لباس کار خود را برای شستشو به خانه نبرید چرا که با این کار اعضای خانواده خود را نیز در معرض آلودگی‌های محیط کار قرار می‌دهید.

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای			
نام ماده شیمیایی: هیپو کلریت سدیم (آب ژاول)				
سایر نامها: آب ژاول ، واپتکس ، ماده سفیدکننده ، اسید هیپوکلروس ، نمک سدیم ، مایع سفیدکننده ، سدیم اکسی کلرید ، هیپوکلریت دی سدیم	اطلاعات عمومی			
فرمول مولکولی : Na Clo وزن مولکولی : ٧٤/٤	مشخصات فیزیکی			
مشخصات ظاهری: مایع آبکی سبز تا زرد رنگ و دارای بوی کلر				
نقشه اشتعال : این ماده نمی سوزد حد انفجار : قابلیت انفجار ندارد حلالیت در آب : قابل حل	نقشه انجاماد : نقطه ذوب : ٦ درجه سانتی گراد چگالی: حدود (1/1) محلول 6 %			
این ماده به آرامی تجزیه می شود . در اثر حرارت) دمای بالاتر از ١٤ درجه سانتیگراد(و نور سرعت تجزیه این ماده سریع تر می شود. مواد ناسازگار عبارتند از : ترکیبات نیتروژنه) مثل آمونیاک ، اوره ، آمین ها ، ایزوسیانوریتها (نیترات آمونیوم ، فنیل استونیتریل ، اسیدها (به خصوص اسید هیدروکلریک) ، متانول ، فلزات	قابلیت واکنش			
ثرات تماس کوتاه مدت) حاد) : این ماده محرك چشم ، پوست و دستگاه تنفسی می باشد. ACGIH :TLV(STEL): 2 mg/m3 15min حد تماس	خصوصیات سمی 			
تماس با چشم : بخارات این ماده سبب تحریکات شدید چشمی می شود و به طور کلی گازهای کلردار اکثراً سبب تحریکات چشمی می شود. تماس با پوست : بخارات این ماده سبب تحریکات شدید پوستی می شود و در موارد شدیدتر ممکن است سبب سوختگی های شدید پوستی شود.	مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی) 			
بلعیدن و خوردن : خوردن این ماده ممکن است سبب تحریکات شدید ، درد و سوزش دهان و شکم ، اسهال ، استفراغ ، شوک ، بی هوشی ، هزیان گویی ، کما و در موارد بسیار شدید مرگ شود. تنفس : تنفس آب ژاول وقتی در معرض حرارت و یا مواد اسیدی قرار می گیرد و گازهای مضر تولید می شود ، موجب سوختگی در دستگاه تنفسی می شود.				

<p>تماس با چشم : به سرعت و با استفاده از چشم شوی یا پیست محتوی آب تمیز، چشمها را بشوئید و بلافضله به پزشک مراجعه نمایید.</p> <p>تماس با پوست : بلافضله همه لباسهای آلوده به این ماده را از تن خارج کنید و پوست را با آب شست و شو دهید. در صورت مشاهده هرگونه تحریک پوستی به پزشک مراجعه کنید.</p> <p>بلغیدن و خوردن : دهان را با مقادیر زیادی آب پاکیزه بشوئید بعد مقادیر زیادی بنوشید فرد مسموم را وادر به استفراغ نکنید و بسرعت به پزشک مراجعه نمایید.</p> <p>تنفس : تنفس بخارات این محلول سمی است و باعث مسمومیت میشود.</p>	<h3>کمک های اولیه</h3> 
<p>حفظاظت پوست : با استفاده از دستکش های معمولی یا لاتکس از تماس آن با پوست دست محافظت نمایید.</p> <p>حفظاظت چشم : از عینک هایی با قاب دور چشم استفاده شود.</p> <p>حفظاظت بدن : دستکش ، لباس ، پیش بند و کفش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود.</p> <p>دوش و چشم شور ایمنی در محیط های کار با این ماده الزامی است.</p> <p>حفظاظت تنفسی : در محل کار سیستم تهویه باید نصب شده باشد . در صورتی که محل کار سیستم تهویه مناسب نداشته باشد و میزان آلودگی هوا با گاز کلر این ماده زیاد باشد از ماسک های کپسول دار استفاده شود . در شرایط عادی نیازی به ماسک نیست ، مگر اینکه آب ژاول در معرض گرما یا مواد اسیدی باشد</p>	<h3>حفظاظت فردی</h3> 
<p>احتیاطات جابجایی : از تنفس ذرات و بخارات آب ژاول خودداری شود . در بشکه ها و مخازن کاملا درسته و در محل هایی با تهویه مناسب انبار شود.</p> <p>شرایط انبار داری : در محیط خشک ، خنک ، با تهویه محیطی مناسب و به دور از اشعه مستقیم آفتاب ، گرما و سایر منابع مشتعل و محترق دیگر نگهداری شوند . از کلیه مواد ناسازگار به دور باشد.</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>خطر آتش گیری : بطور کلی این ماده نمی سوزد . در زمان حریق فیوم و گازهای محرک و یا سمی تولید می کند.</p> <p>نحوه مناسب اطفاء : بودر ، اسپری آب ، فوم ، کربن دی اکساید.</p> <p>سایر توضیحات : آب ممکن است برای خنک کردن ظروف محتوی این ماده در هنگام مواجهه با حریق مورد استفاده قرار گیرد.</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>حفظاظت محیط کار : در محیط سیستم تهویه برقرار کنید . تا زمانیکه آلودگی بطور کامل برطرف نشده ، محیط را محدود کنید و تمیز کردن محیط آلوده را فقط توسط افراد آموزش دیده انجام دهید . این افراد می بایست از کلیه تجهیزات ایمنی فردی مورد نیاز استفاده کنند.</p> <p>این ماده را از معرض گرما و محیط اسیدی دور نگه دارید.</p> <p>نظافت محیط آلوده : اگر مقدار آب ژاول بیرون ریخته شده زیاد باشد ، با استفاده از پمپ های خلا آن را جمع آوری و به بیرون از محل کار منتقل کنید. در صورتی که مقدار کم باشد ، آن را با موادی که با این ماده واکنش نمی دهند (مانند خاک و شن (جمع کنید و به بیرون از محل کار ببرید.</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>سفید کننده : از بین بردن لکه نظافت و گند زدایی</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: بتادین		
مواد محرك 	لوژی خطر 	
ساير نامها : پروپايدین يدين 12 درصد فرمول مولکولي : 1 اتيل 2 -پيروليدينون -هموبيليمير تركيب شده با يد وزن مولکولی : -	اطلاعات عمومي	
مشخصات ظاهری : مایع قهوه ای مایل به قرمز نقطه اشتعال : - حد انفجار : - حلایلت در آب : محلول در آب و الکل	مشخصات فیزیکی	
 نقطه انجماد : - نقطه ذوب : - چگالی : -		
 ماده ای پایدار است. ترکیبات ناسازگار : ترکیبات اکسید کننده	قابلیت واکنش	
 بتادین در صورت تماس با باقتهای زنده داخل زخم) مانند عضلات و (... با تخرب آنها موجب تاخیر در التیام زخم و ایجاد بافت جوشگاهی می شود و حساسیت های موضعی نیز ایجاد می کند) . به خاطر وجود ترکیبات ید در زمینه مسمومیت مزمن انسان هیچگونه اطلاعاتی وجود ندارد.	خصوصیات سمی 	
اثر بر سلامتی انسان : در صورت تنفس -بلعیدن - تماس پوستی و چشمی خطرناک و محرك است . همچنین قادر به جذب از سیستم تنفس پوست و گوارش شده و برعملکرد کلیه ها و غده تیروئید اثر بگذارد .	مشخصه های خطر (هشدارهای حفظاتی) 	

<p>تماس با چشم : در صورت امکان ابتدا لنزهای تماسی را از چشم خارج کرده سپس بمدت حداقل 51 دقیقه چشمها را با آب کاملاً بشوئید.</p> <p>تماس با پوست : لباسهای آغشته به مایع را از تن خارج کرده و پوست را با مقدار زیاد آب و صابون بشوئید.</p> <p>بلغیدن و خوردن : فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید و در صورتی که هوشیار است چندین لیوان آب یا شیر به او بتوانید و در صورتی که بیهوش است چیزی به او نخورانید و او را به پزشک برسانید.</p> <p>تنفس : فرد مسموم را به هوای تازه برسانید اگر تنفس با مشکل انجام می‌شود تنفس مصنوعی داده و اگر تنفس انجام نمی‌شود به او اکسیژن وصل نماید.</p>	<h3>کمک های اولیه</h3> 
<p>محدودیت تماس : برمبنای غلظت ذرات ید در هوای تعیین شده</p> <p>حفظاًت تنفسی : در محل کار با این ماده باید حتماً تهويه (طبیعی یا مصنوعی) (برقرار باشد)</p> <p>حفظاًت از دست ها : در هنگام کار دستها را با دستکش مناسب حفاظت کنید.</p> <p>حفظاًت از چشم ها : در هنگام کار از عینک ایمنی همراه با حفاظت کناری استفاده کنید . در موقعی که احتمال پاشش مایع وجود دارد از شیلد محافظ صورت هم استفاده کنید.</p> <p>حفظاًت از پوست : روپوش آزمایشگاهی مقاوم در برابر پاشش مایعات -پوشش روی کفش و پیشیند بپوشید . در صورت نیاز به حفاظت بیشتر با مسئول ایمنی محل کار خود مشورت نماید.</p>	<h3>حفظاًت فردی</h3> 
<p>در هنگام حمل از فعالیتهایی که منجر به تولید آثروسیل می شود ، پرهیز نموده و دقت کنید که مایع با لباس - چشم و پوست شما تماس نداشته باشد . در محل از وجود تهويه مناسب مطمئن باشد . بعد از هر بار استفاده درب ظروف را محکم ببندید.</p> <p>ظروف محتوی مایع را در هوای معمولی اتاق و دور از مواد اکسید کننده نگهداری کنید.</p> <p>ظروف نگهداری باید غیر قابل نفوذ نسبت به هوای بوده و درب آنها کاملاً بسته باشد</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>قابل اشتعال نیست. در صورت وقوع آتش سوزی در محل نگهداری ظروف محتوی بتادین در صورت امکان ظروف را از محیط خارج نماید. در غیر اینصورت تنفس بخارات آن ممکن است برای سلامتی افراد مضر باشد و نیاز به استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب می باشد.</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>در زمان نشت و ریزش و یا وقوع آتش سوزی با استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب و تجهیزات ایمنی در برابر حریق اقدام به پاکسازی محل یا اطفاء حریق نمایید . از ورود مایع به مقدار زیاد به مجاری فاژلاب و آبراه ها جلوگیری کنید . برای پیشگیری از آلودگی های وسیع در مسیر جریان مایع از مانع و سد استفاده نمایید . در هنگام پاکسازی محل ابتدا تجهیزات حفاظت فردی مناسب (لباس - دستکش - عینک و ...) بر تن کرده و در هنگام آلودگی زدائی از ایجاد آثروسیل پرهیز نمایید . مواد جمع آوری شده را داخل ظروف مناسبی برای دفن بهداشتی قرار دهید . پس از پایان کار محل را بطور کامل با آب و ماده پاک کنند بشوئید . برای دفن بهداشتی ضایعات از قوانین کشوری تبعیت نمایید.</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>به عنوان ضدغوفونی کننده و آنتی سپتیک</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: مایع دستشویی		
مواد محرك 	لوژی خطر 	
-	-	اطلاعات عمومی
-	-	وزن مولکولی : فرمول مولکولی :
مشخصات ظاهری: مایعی ترکیبی از سدیم لورت سولفات - تری اتانل آمین - لورت سولفات کوکامید و پروتیل بتائین - گلیسیرین و دی اتانل آمید		
-	-	مشخصات فیزیکی
-	-	 نقطه اشتعال: حد انفجار: حلالیت در آب: محلول در آب است
با آب واکنش نشان می دهد و در آب حل می شود. و همچنین این ماده غیر قابل اشتعال است.		
در گروه مواد با سمیت پایین قرار دارد. این ماده در اثر خوردن ، مسمومیت کمی ایجاد می کند و ممکن است موقتاً باعث اسهال شود . همچنین گاهی در اثر استنشاق ، اندامهای تنفسی را تحریک می کند.		
<ul style="list-style-type: none"> • استنشاق این ماده برای سیستم تنفسی ایجاد مشکل می کند. • در بلعیدن اتفاقی ، سبب تحریکات مجاری می شود. • در تماس با چشم احتمال آسیب های چشمی وجود دارد. • در صورت تماس با پوست سبب حساسیت می گردد. • برای آبزیان مضر است. • برای خاک و کشاورزی مضر است 		
مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی) 		

<p>در صورت تنفس: انتقال به هوای آزاد و تنفس مصنوعی</p> <p>در صورت تماس پوستی: شستشوی محل آلوده</p> <p>در صورت تماس چشمی: شستشو با آب به مدت ۰۲ دقیقه</p> <p>در صورت بلعیدن: به بیمار آب یا شیر بدهید به پزشک مراجعه کنید</p>	<h3>کمک‌های اولیه</h3> 
<p>در هنگام کار با این ماده از ماسک مناسب و دستکش حفاظتی استفاده نمایید.</p>	<h3>حفظات فردی</h3> 
<p>در ظروف سر بسته حمل و نقل و نگهداری شود .</p> <p>برای آبزیان مضر است .</p> <p>در محیطی که آبزیان در آن زندگی می کنند ، ریخته نشود .</p> <p>در محل خشک و خنک نگهداری شود .</p> <p>در محل انبارش تهویه مناسب صورت گیرد.</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>غیر قابل اشتعال می باشد.</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>در صورت ریزش به روی خاک به منظور جلوگیری از آسیب به خاک و حاصلخیزی جمع آوری شود . همچنین</p> <p>در صورت ریزش در کف جاده به علت لیز بودن شدید و جلوگیری از بروز تصادف جمع آوری شود.</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>شوینده و گندزدا</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: هندراب		
سایر نام ها: -		اطلاعات عمومی
فرمول مولکولی: -		
وزن مولکولی: -		
مشخصات ظاهری: مایعی بی رنگ با بوی الکلی		مشخصات فیزیکی
ویسکوزیته: ۵ میلی پاسکال در ۲۰ درجه سانتیگراد نقطه جوش: بالاتر از ۳۵ درجه سانتیگراد حلالیت: کاملا در آب حل میشود.	نقشه جرقه: کمتر از ۲۱ درجه سانتیگراد نقشه جوش: بالاتر از ۳۵ درجه سانتیگراد PH: ۹	
محصول به خودی خود منفجر نمی شود، با این وجود احتمال تشکیل بخارات منفجر شونده در صورت نگهداری نا مناسب وجود دارد		قابلیت واکنش
		خصوصیات سمی
		مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی)
در صورت تماس با چشم، موضع را با مقدار فراوانی آب بشوئید و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت خوردن: دهان را با آب بشوئید و به فرد مصدوم مقدار فراوانی آب بدھید. در صورت بلعیدن، مگر به تشخیص پرسنل پزشکی، فرد را وادار به استفراغ نکنید. بیمار را گرم نگاه دارید. در صورت ادامه یافتن علایم به پزشک مراجعه شود.		کمک های اولیه

	حفظه فردی 
در صورت حمل صحیح، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت. در دمای اتاق و در ظروف سازگار با فرآورده مثل پلاستیک نگهداری شود. در ظروف دربسته نگهداری و از مجاورت آن با مواد غذایی و آشامیدنی خودداری شود	روش حمل و نقل و نگهداری 
استفاده از اسپری آب	اطفاء حریق 
	واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی 
ضدغونی دست ها	کاربرد

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه‌ای	
نام ماده شیمیایی: سایاپیت HI		
	مواد محرك	
	نام شیمیایی: - نام های مترادف: - اجزاء سازنده: دی‌سیل‌دی متیل آمونیوم کلراید- پلی هگرامتین بیگوانید	اطلاعات عمومی
	مشخصات فیزیکی: مایع رنگ: نسبتاً بی رنگ متمایل به زرد حلالیت در آب: بسیار انحلال پذیر	مشخصات فیزیکی
		قابلیت واکنش
		خصوصیات سمی
	تماس با چشم: باعث سوزش شدید چشم می‌شود. تماس با پوست: ممکن است باعث سوزش پوست و غشاها مخاطی شود. بلعیدن و خوردن: در صورت بلعیدن باعث سوختگی شدید دهان و گلو می‌شود. همچنین خطر سوراخ شدن مری و معده وجود دارد.	مشخصه‌های خطر (هشدارهای حفاظتی)
	تماس با چشم: چشم‌ها را باز نگه دارید و در همان حال آن‌ها را برای چند دقیقه با آب خنک بشویید و پزشک مشورت کنید. تماس با پوست: لباس‌های الوده را خارج کنید و فوراً پوست را با آب و صابون بشویید و کاملاً آبکشی نمایید و به پزشک مراجعه کنید. بلعیدن و خوردن: دهان را بشویید و مقدار زیادی آب بنوشید. برای درمان فوراً با یک پزشک مشورت کنید. هرگز شخصی را اادر به استفراغ نکنید و هرگز چیزی به دهان فرد بیهوده ندهید. تنفس: شخص را به هوای آزاد ببرید، اگر شخص قادر به نفس کشیدن نیست از تنفس مصنوعی در صورت امکان و ترجیحاً دهان به دهان استفاده کنید، با پزشک مشورت کنید.	کمک‌های اولیه

<p>حفظat پوست: در صورت احتمال ریزش یا حمل محصول در مقادیر بالا از لباس کار یکسره استفاده شود.</p> <p>حفظat چشم: از عینک یا حفاظ پوششی استفاده شود.</p> <p>حفظat دست: از دستکش های محافظ مربوط به مواد شیمیایی با لیبل CE استفاده شود.</p> <p>حفظat تنفسی: در هنگام کار با این ماده حتما از سیستم تهویه مناسب و کافی استفاده کنید.</p>	<h3>حفظat فردی</h3> 
<p>هنگام حمل و نقل از بسته بودن ظروف حاوی این محصول اطمینان حاصل کنید.</p> <p>درب ظروف محتوی این محصول را کاملا بسته نگه دارید.</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>خطر آتش گیری: به طور کلی این ماده نمی سوزد.</p> <p>نحوه مناسب اطفاء: پودر خشک-جت آب و دی اکسید کربن</p> <p>سایر توضیحات: برای آتش سوزی در مقیاس بزرگ از جت آب استفاده شود.</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>حفظat محیط: این اقدامات باید توسط افراد تعلیم دیده و آگاه از خطرات ماده صورت گیرد. از ماسک و درپوش مقاوم به اسید استفاده کنید. پرسنل غیر ضروری را خارج کنید. جلوی مواد ناشت کرده را با شن و خاک سد کنید (در صورت زیاد بودن). توجه کنید که نباید به آنها مواد شیمیایی افزود. ظروف آلوود را خارج کرده و با مقدار زیادی آب بشوئید. برای اجتناب از خطر آلوود، نباید ماده باقی مانده به ظرف اصلی برگردانده شود. پس از اتمام کار وسایل را تمیز کرده. لباس های آلوود را در اورده، بشوئید و دوش بگیرید.</p> <p>حفظat محیط آلوود: شست و شو با آب فراوان سپس تمیز کردن با دستمال پارچه ای دفع: طبق قوانین محلی و کشوری دفع گردد.</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>ضد عفونی ابزارآلات نیمه حساس و غیر حساس پزشکی و دندان پزشکی</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر (ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: الكل		
مواد محرك	مواد آتش گیر	مواد سمی
		
نام شیمیایی: اتیل الكل ۷۰٪		اطلاعات عمومی
نام های متراوف: الكل، اتیل هیدرات، اتیل هیدروکساید، الكل غلات		
حالت فیزیکی: مایع		مشخصات فیزیکی
حالیت در آب: کاملا محلول در آب	رنگ: بی رنگ و شفاف بوی: بوی خاص	
		قابلیت واکنش
		خصوصیات سمی
		مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی)
تماس با چشم: شدیداً محرك است لاعث حساسیت همراه با درد نسبت به نور می شود. تماس با پوست: در حد متوسط باعث تحریک پوست شده و در اندام های انتهایی ایجاد سیانوز می کند. بلعیدن و خوردن: باعث تحریک معده و حالت تهوع، استفراغ و اسهال شده و قادر است مسمومیت سیستمیک ایجاد کرده و افزایش قند خون، خواب آلودگی و تخدیر سیستم اعصاب مرکزی و هیجان پذیری، سردرد و سرگیجه، خواب آلودگی، تهوع، بیهوشی، کما و مرگ در ثر اختلال در عملکرد تنفسی نماید. تنفس: استنشاق غلظت های زیاد آن علاوه بر تحریک دستگاه تنفسی بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی تاثیر گذاشته و منجر به حالت های تهوع، سردرد، سرگیجه، تخدیر، بیهوشی و کما می شود. تنفس بخارات آن موجب سرگیجه و احساس خفگی می کند.		
تماس با چشم: پلک ها را کاملا از هم باز نگه داشته و چشم ها را با مقادیر زیادی آب به مدت حداقل ۱۵ دقیقه بشویید.		کمک های اولیه
تماس با پوست: فوراً لباس های الوده را از تن خارج کرده و به سرعت پوست را با مقادیر آب و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه بشویید و قبل از استفاده مجدد از لباس ها آن ها را آبکشی کنید.		
بلعیدن و خوردن: فرد مسموم را وارد به استفراغ نکنید، اگر هوشیار است به او دو فنجان آب یا شیر سرد بپوشانید. اگر فرد بیهوش است به او چیزی نخورانید. در صورت لزوم او را به پزشک برسانید.		
تنفس: فرد مسموم را به فضای آزاد منتقل کرده، در صورت قطع تنفس به اون تنفس مصنوعی دهید (دهان به		

<p>دهان باعث مسمومیت فرد کمک کننده می‌شود) در صورتیکه تنفس با مشکل انجام می‌شود به او اکسیژن وصل کرده و به پزشک مراجعه نمایید.</p>	
<p>حافظت پوست: از لباس کار مناسب و مقاوم در برابر پاشش مایعات استفاده کنید.</p> <p>حافظت از چشم: استفاده از عینک ایمنی معمولی یا دارای قاب محافظ دور چشم</p> <p>حافظت تنفسی: در صورتیکه غلظاً بخارات آن در محیط به حدی است که تنفس ممکن نیست باید از رسپیراتورهای استاندارد برای تامین اکسیژن مورد نیاز استفاده شود.</p>	حافظت فردی 
	روش حمل و نقل و نگهداری 
<p>خطر آتشگیری: قابل اشتعال</p> <p>نحوه مناسب اطفاء: در هنگام حریق بر روی ظروف محتوی آن، آب سرد پاشید. برای اطفاء حریق‌های کوچک از مواد شیمیایی خشک گاز دی اکسید کربن استفاده کنید. اما در اتش سوزی‌های بزرگ از جریان آب به صورت مستقیم استفاده نکنید.</p> <p>ظرف نگهداری باید در برابر حرارت دارای مقاومت باشد، در موقع آتشسوزی باید از حفاظت فردی کامل و رسپیراتور تنفسی استاندارد استفاده شود. بخارات آن حتی در دمای پایین از نقطه اشتعال هم با هوا، مخلوط قابل اشتعال تولید می‌کند. بخارات آن از سمت ظروف نگهداری میتواند به سمت منبع حرارت حرکت کرده و موجب آتشسوزی در ظروف شوند.</p> <p>انفجار: ظروف محتوی آن در هنگام آتشسوزی ممکن است منفجر شوند.</p>	اطفاء حریق 
	واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی 
<p>ضدغونی کردن پوست و تجهیزات</p>	کاربرد

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: پودر دستی		
مواد سمی 	مواد محرك 	
	نام شیمیایی: پودر دستی خانواده شیمیایی: فسفات ها، متراکم فرمول شیمیایی: اسید سولفوریک، سود سفید کننده، سیلیکات سدیم	اطلاعات عمومی
	حالت فیزیکی: مایع رنگ: سفید بو: بوی نافذ درad	مشخصات فیزیکی
PH: قلیایی	حالیت در آب: حلال است حالیت در حلال های آلی: دارد	
	پایداری: در حالت عادی پایدار است. محیط های مورد اجتناب: محیط مربوط موارد مورد اجتناب: مواد خوراکی خطرات ناشی از تجزیه:-	قابلیت واکنش
		خصوصیات سمی
	تماس با چشم: قرمزی، سوزش تماس با پوست: کمی خشکی پوست بلعیدن و خوردن: حالت تهوع و استفراغ تنفس: ---- حریق: ---- انفجار: ----	مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی)

<p>تماس با چشم: شستشو با آب تماس با پوست: شستشو با آب بلعیدن و خوردن: حالت تهوع و استقراغ تنفس: -----</p>	<p>کمک های اولیه</p> 
<p>حفاظت پوست: از دستکش استفاده شود. حفاظت چشم: ----- حفاظت بدن: ----- حفاظت تنفسی: -----</p>	<p>حفاظت فردی</p> 
<p>احتیاطات جابه جایی: حمل توسط افراد شرایط انبارداری: در کارتن و انبار سربوشیده</p>	<p>روش حمل و نقل و نگهداری</p> 
<p>خطر آتشسوزی:----- نحوه مناسب اطفاء: -----</p>	<p>اطفاء حریق</p> 
<p>حفاظت محیط:----- نظافت محیط آلوده: شست و شو با آب فراوان سپس تمیز کردن با دستمال پارچه ای</p>	<p>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</p> 
<p>شوینده لباس</p>	<p>کاربرد</p>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: مایع دستشویی		
مواد محرک 	لوزی خطر 	
نام شیمیایی: - خانواده شیمیایی: مایعی ترکیبی از سدیم لورت سولفات -تری اتانل آمین- لورت سولفات کوکامید و پروتیل بتائین -گلیسیرین و دی اتانل آمید فرمول شیمیایی: -	اطلاعات عمومی	
رنگ: - بو: -	مشخصات فیزیکی	
- PH	حلالیت در آب: حلal است حلالیت در حاللهای آلی: دارد	
قابلیت واکنش با آب واکنش می دهد و در آب حل می شود		
خصوصیات سمی در گروه مواد با سمیت پایین قرار دارد . این ماده در اثر خوردن ، مسمومیت کمی ایجاد می کند و ممکن است موقتاً باعث اسهال شود . همچنین گاهی در اثر استنشاق ، اندامهای تنفسی را تحریک می کند .		
مشخصه های خطر (هشدارهای حفظاظتی) استنشاق این ماده برای سیستم تنفسی ایجاد مشکل می کند. در بلعیدن اتفاقی ، سبب تحریکات مجرای می شود. در تماس با چشم احتمال آسیب های چشمی وجود دارد. در صورت تماس با پوست سبب حساسیت می گردد. برای آبزیان مضر است. برای خاک و کشاورزی مضر است		

<p>تماس با چشم: شستشو با آب به مدت 20 دقیقه</p> <p>تماس با پوست: شستشوی محل آلوده</p> <p>بلعیدن و خوردن: به بیمار آب یا شیر بدھید . به پزشک مراجعه کنید</p> <p>تنفس: انتقال به هوای آزاد و تنفس مصنوعی</p>	<h3>کمک های اولیه</h3> 
<p>حافظت پوست: از دستکش استفاده شود.</p> <p>-----</p> <p>حافظت چشم: -----</p> <p>-----</p> <p>حافظت بدن: -----</p> <p>-----</p> <p>حافظت تنفسی: استفاده از ماسک</p>	<h3>حافظت فردی</h3> 
<p>احتیاطات جابه جایی: در ظروف سر بسته حمل و نقل و نگهداری شود .</p> <p>شرایط انبارداری: در محل خشک و خنک نگهداری شود . در محل انبارش تهويه مناسب صورت گیرد.</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>خطر آتشسوزی: غیر قابل اشتعال می باشد.</p> <p>نحوه مناسب اطفاء: -----</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>حافظت محیط: برای آبزیان مضر است .</p> <p>در محیطی که آبزیان در آن زندگی می کنند ، ریخته نشود .</p> <p>نظافت محیط آلوده: در صورت ریزش به روی خاک به منظور جلوگیری از آسیب به خاک و حاصلخیزی جمع آوری شود . همچنین در صورت ریزش در کف جاده به علت لیز بودن شدید و جلو گیری از بروز تصادف جمع آوری شود</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>شوینده و گندزدا</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: کربن دی اکسید		
	مواد محرك 	لوژی خطر
نام شیمیایی: بخ خشک، انیدرید کربنیک، گاز کربنیک خانواده شیمیایی: - فرمول شیمیایی: CO ₂	اطلاعات عمومی	
حالت فیزیکی: گاز رنگ: بی رنگ بو: بوی بو	مشخصات فیزیکی	
چگالی: 1/5 گرم بر متر مکعب حلالیت در آب: حلal است		
محیط های مورد اجتناب: کلیه منابعی که سبب اکسایش و اشتعال می شود از قبیل مواد سوختی ... موارد مورد اجتناب: اکسیژن سریعاً شدیداً با بسیاری از مواد آلی و غیرآلی واکنش انفجراری شیمیایی می دهد. این مواد شامل موارد زیر می باشند: مواد قابل احتراق، قلیایی خاک یها و فلزات قلیایی (قلیایی خاکی ها از قبیل باریوم، کلسیم و منیزیوم و فلزات قلیایی از قبیل روپیدیوم و سزیوم)، مواد اکسیدشونده (برای مثال آلومینیوم و بروهیدریدهای برلیوم، هیدریدهای آلومینیوم و منیزیوم و سزیوم، آمونیاک و ترکیبات آمونیوم، برنز، تری و تتراسیلان، بعضی از هالوکرب نهایا از قبیل تری کلرواتیلن (هیدرازین، سولفیدهیدروژن، فسفین، فسفر، تری رمید و تری فلورید فسفر، اترها، هیدرورکربنها، والکل های ثانویه، تترافلورواتیلن، استالدئید، تیتانیوم	قابلیت واکنش	
خطرات استنشاق: در صورت عدم محدود کردن این مایع به سرعت تبخیر می شود و باعث اشباع فوق العاده هوا همراه خطر جدی خفگی در فضاهای محصور می باشد. اثرات مواجهه کوتاه مدت: استنشاق غلظتهای بالای این گاز ممکن است منجر به افزایش تهویه ریه و بی هوشی شود. تبخیر سریع آن باعث سرمازدگی می شود. اثرات مواجهه طولانی مدت یا مکرر: ممکن است اثراتی را بر روی متابولیسم داشته باشد	خصوصیات سمی 	
خطرات ناشی از تجزیه: تجزیه نمی شود. تماس با چشم: بخارات آن باعث سوزش چشم می شود. تماس با پوست: بخارات آن باعث آسیب به پوست نمی شود. بلعیدن و خوردن: غیر سمی. تنفس: درصد زیاد آن درصد اکسیژن را کاهش داده و موجب خفگی می شود.	مشخصه های خطر (هشدارهای حفاظتی) 	

<p>تماس با چشم : در صورت تماس با چشم به مدت 15 دقیقه با آب گرم داخل چشمی بایست شستشو داد.</p> <p>تماس با پوست : در صورت تماس مایع دی اکسید کربن با پوست می بایست با آب گرم کمتر از 17 درجه محل سرما زده را شستشو داد و در صورت صدمات بیشتر نیاز است لباس را از تن مصدوم بیرون آورده و پس از شستشوی مصدوم او را به مرکز امداد منتقل کرد.</p> <p>بلعیدن و خوردن : امکان خورده شدن این ماده به دلیل اینکه در شرایط محیطی به شکل گاز می باشد، وجود ندارد.</p> <p>تنفس : مصدوم را به محیط باز منتقل نمائید و در صورت نیاز از تنفس مصنوعی جهت احیاء استفاده نمائید.</p> <p>اطلاعات پزشکی: این ماده سرطانزا نیست .</p>	<h3>کمک های اولیه</h3> 
<p>حافظت پوست : از دستکش های مناسب استفاده کنید.</p> <p>حافظت چشم : هنگام حمل سیلندر از عینک ایمنی استفاده کنید.</p> <p>حافظت بدن : از لباس های محافظ و کفش ایمنی در هنگام کار و حمل و نقل سیلندر استفاده کنید.</p> <p>حافظت تنفسی : در هنگام کار با گاز مورد نظر در محیط های بسته نیاز است سیستم تهویه مناسب استفاده گردد.</p>	<h3>حافظت فردی</h3> 
<p>احتیاطات جابجایی : در هنگام حمل، درپوش روی سیلندر می بایست بصورت کامل بسته شود.</p> <p>جهت حمل از چرخ دستی استفاده گردد و سیلندر با زنجیر روی چرخ مهار گردد.</p> <p>شرایط انبار داری : درپوش سیلندر در هنگام انبارداری نیاز است بسته بماند. درجه حرارت محیط می باشد کمتر از 5 درجه سانتیگراد باشد. تهویه محیط نگهداری می بایست مناسب باشد. سیلندرها در محل نگهداری می باشد بصورت ایمن مهار گردد. محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار می باشد به دور از آتش باشد. محل نگهداری کلیه سیلندرهای تحت فشار جهت جلوگیری از پوسیدگی آلیاژ سیلندرها می باشد. کلیه سیلندرهای تحت فشار در محل نگهداری می باشد در مقابل خطر آسیب فیزیکی به بدنه شیر و سیلندر حفاظت گردد.</p>	<h3>روش حمل و نقل و نگهداری</h3> 
<p>خطر آتش گیری : غیر قابل اشتعال</p> <p>نحوه مناسب اطفاء : در موارد حریق فرآگیر، تمام عوامل خاموش کننده مجاز است. در هنگام حریق سیلندر را با اسپری آب خنک کنید.</p>	<h3>اطفاء حریق</h3> 
<p>ابتدا در صورت امکان شیر اصلی را بیندید، در صورت عمل نمودن سوپاپ نیاز است کلیه افراد از محیط خارج گردد. کلیه گاز تجمع یافته در محیط نیاز است با هوای تازه جایگزین گردد. در صورت ایجاد یخ خشک نیاز است محیط نظافت گردد.</p>	<h3>واکنش در شرایط ریزش یا نشت اتفاقی</h3> 
<p>خاموش کننده</p>	<h3>کاربرد</h3>

MSDS ((برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی))	دانشگاه علوم پزشکی استان فارس بیمارستان امام محمد باقر(ع) واحد بهداشت حرفه ای	
نام ماده شیمیایی: اکسیژن		
فرمول مولکولی : O₂ وزن مولکولی : ۳۲	اطلاعات عمومی	
رنگ: بی رنگ بو: بی بو	مشخصات فیزیکی	
 نقطه اشتعال : نمی سوزد حد انفجار: - حلایلت در آب : به مقدار کمی در آب حل می شود ولی در اتانول حل می شود	 نقطه انجماد: - نقطه ذوب : ۲۱۹ درجه سانتی گراد چگالی : ۱/۴۱ کیلو گرم	
محیط های مورد اجتناب : کلیه منابعی که سبب اشتعال می شود از قبیل شعله ها، تخلیه الکتریسیته ساکن، جرقه های الکتریکی، کمان جوشکاری و گرماء، تراکم امواج، پمپ، کمپرسور و سایر مواردی که شبیه کمپرس کردن است، اصطکاک و فشار. مواد ناسازگار : اکسیژن مایع سریعاً، شدیداً واکنش انفجاری با بسیاری از مواد آلی و غیرآلی شیمیایی می دهد که شامل : مواد قابل احتراق (به خصوص روغن و گریس، سوخت ها، مواد پوشاشکی، چوب، قیر و خاک اره) عوامل کاهده (مثل پودر هیدرید لیتیم و سایر هیدریدهای فلزی)، آسفالت، کربن، کربن سیاه و پلیمرهای آن (مثل استونیتریل بوتاکسین، پلی دی متیل سیلوگزان و پلی استایرن)، هیدروکربن ها (مثل بنزن)، گازهای مایع (مثل متان مایع، استیلن، منوكسید کربن)، اکسید آلومینیوم یا فلزات مثل پودر آلومینیوم، منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم (هالوکربن ها مثل دی کلرومتان، او۱۰۱ تری کلروماتان یا تری کلرواتیلن)، استن، هیدرایزن	قابلیت واکنش	
مسومومیت تنفسی : مطالعاتی که بر روی حیوانات شد اثبات کرده که غلظتهاهی بالای اکسیژن یا فشار بالای این گاز سبب تأثیر بر روی دستگاه تنفسی، سیستم اعصاب مرکزی و دید میشود . مرگ و میر در حیوانات آزمایشگاهی بطور عمومی به علت آسیب ششها و ورم ریوی می باشد. مسومومیت غذایی : استانداردهای مقادیر سم شناسی حیوانات موجود نیست. مسومومیت پوستی : این ماده از راه تماس پوستی یا استنشاق، جذب پوستی می شود. مسومومیت چشمی : ندارد. اکسیژن هیچ اثر سمی ندارد.	خصوصیات سمی	
تماس با چشم : تماس مستقیم با اکسیژن مایع و یا تماسهای طولانی مدت با گاز متصاعد شده از این	مشخصه های خطر	

<p>ماده سبب انجماد چشم می شود . این آسیب ها ماندگارند و می توانند سبب کوری و نابینایی شوند.</p> <p>تماس با پوست : تماس مستقیم با اکسیژن مایع و یا تماس های طولانی مدت با گاز متصاعد شده سبب انجماد می شود . علائم انجماد معنول پوست عبارت است از : بی حسی، تیرکشیدن، و خارش موضع تحت تأثیر قرار گرفته علائم انجماد شدید پوست عبارت است از : سوزش و سوختگی های بسیار حساس و سفتی موضع تحت تأثیر قرار گرفته . پوست به رنگ سفید و یا زرد در می آید . تاول، نکروز (مرگ پوست) و قانقاریا نیز ممکن است اتفاق بیافتد.</p> <p>بلعیدن و خوردن : خوردن اتفاقی اکسیژن مایع متداول نیست .</p> <p>تنفس : هوا بصورت طبیعی حاوی 81٪ اکسیژن است و اکسیژن اساساً غیررسمی است . بخارات بسیار بسیار سرد از قبیل بخارات متصاعد شده از اکسیژن مایع در تماس های طولانی مدت و مکرر می تواند سبب انجماد راههای تنفسی و دستگاه تنفسی فوکانی شود . در محیط هایی که احتمال مواجهه با این بخارات زیاد است، تجمع مایعات، سوزش شدید، تاول ممکن است در دستگاه تنفسی دیده شود که این موارد احتمالاً با مرگ بافت و زخم همراه است.</p>	<p>(هشدارهای حفاظتی)</p> 
<p>تماس با چشم : اگر حالت بخ زدگی شروع شد، سریعاً فرد مصدوم را از منبع مولد آلودگی دور نمائید . سریعاً موضع آلوده را با مقدار زیادی آب و لرم و تمیز شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود هرگز موضع را گرم نکنید . چشم آسیب دیده را با باند استریل بیندید . به فرد مصدوم اجازه کشیدن سیگار ندهید . سریعاً به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید .</p> <p>تماس با پوست : اگر حالت بخ زدگی شروع شد، سریعاً فرد مصدوم را از منبع مولد آلودگی دور نمائید . سریعاً موضع آلوده را با مقدار زیادی آب و لرم و تمیز شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود . هرگز سطح موضع تحت تأثیر قرار گرفته را گرم نکنید . هرگز موضع آسیب دیده را ماساژ ندهید . سریعاً لباس ها یا تزئیناتی که در اثر تماس این ماده به پوست چسبیده است را از تن خارج کنید . باند استریل را به صورت شل بر روی موضع قرار دهید . به فرد مصدوم اجازه کشیدن سیگار ندهید . سریعاً به پزشک یا اورژانس مراجعه کنید .</p> <p>بلغیدن و خوردن : خوردن اتفاقی اکسیژن متداول نیست .</p> <p>تنفس : اگر علائم و مشکلات تنفسی نمایان شد، فرد مصدوم یا منبع مولد آلودگی را به هوای آزاد برد و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید .</p> <p>اطلاعات پزشکی : علائم حیاتی فرد (دما، فشار خون و) را مرتب چک کرده به پزشک یا نزدیکترین مرکز کنترل سوم مراجعه شود .</p>	<p>کمک های اولیه</p> 
<p>حفظat پوست : از لباس های حفاظتی عایق برای جلوگیری از تماس کل بدن استفاده کنید .</p> <p>حفظat چشم : از عینک های ایمنی استفاده شود . در اکثر مواقع محافظه صورت ضروری است .</p> <p>حفظat بدن : از لباس های حفاظتی عایق برای جلوگیری از تماس کل بدن استفاده کنید .</p> <p>دوش و چشم شور ایمنی در محیط های کار با این ماده الزامی است .</p> <p>حفظat تنفسی : در اکثر موارد تجهیزات حفاظت تنفسی مورد نیاز نیست . راهنمای خاصی در این مورد وجود ندارد .</p>	<p>حفظat فردی</p> 
<p>احتیاطات جابجایی : این ماده شدیداً خاصیت اکسیدکنندگی و واکنش پذیری دارد . در این حالت خطر حریق و انفجار جدی دارد بخصوص در فضاهای بسته . یک مایع برودتی است و دمای بسیار پائینی دارد و همچنین خطر انجماد و بخ زدگی برای بدن دارد . قبل از حمل و نقل، اقدامات کنترل مهندسی برای محافظت اپراتور بسیار مهم است . اپراتور می بایست به کلیه تجهیزات ایمنی فردی موردنیاز، ایمن باشد . افرادی که با این مواد کار میکنند باید طرز کار ایمن و خطرات کار با این مواد را آموزش بیینند .</p> <p>شرایط انبار داری : سیلندرهای حاوی این ماده را در جای خنک، خشک، با تهویه محیطی مناسب، به دور از آتش، مواد قابل احتراق و خورنده ، در اماکن ضد حریق و به دور از پروسه تولید انبار شوند .</p>	<p>روش حمل و نقل و نگهداری</p> 

<p>خطر آتش گیری: اکسیژن قابل اشتعال نیست (این ماده نمی سوزد) با این حال اکسیژن مایع خالص یا حالت گازی اکسیژن خطر جدی برای حریق دارند زیرا سبب ترویج و بالا رفتن حریق می شوند.</p> <p>نحوه مناسب اطفاء: زمانیکه اکسیژن مایع وجود داشت و حریقی اتفاق افتاد، از مقدار زیادی آب ترجیحاً فوم یا اسپری آب برای خنک کردن مواد سوزا به پائین تراز نقطه اشتعال آنها استفاده نمایید.</p> <p>اکسیژن مایع نمی تواند بطور مؤثری توسط مواد اطفاء حریق از قبیل دی اکسید کربن، پودر خشک مواد شیمیابی یا فوم محدود شود.</p> <p>سایر توضیحات: برای خاموش کردن حریق فاصله ایمن را رعایت کنید یا از منطقه محافظت شده اقدام به اطفاء حریق کنید.</p>	 <p>اطفاء حریق</p>
<p>در صورت پخش گاز اکسیژن خالص از کپسول ها کلیه منابع مشتعل و محترق مثل سطوح روغنی و لباسهای گرسی از محیط دور شوند. اجازه دهید کپسول دارای شیر معیوب به ارامی در هوا تخلیه شود. از کپسولهای این گاز برای پر کردن مجدد بعد از انجام بازرگانی استفاده کنید.</p>	 <p>واعتنش در شرایط ویژش یا نشت اتفاقی</p>
<p>بطور عظیمی در صنعت فولاد از اکسیژن در کوره ها استفاده می شود . این ماده اکثراً با گازهای دیگر در ذوب و استخراج فلزات غیر آهنی (فلزکاری) استفاده می شود، از قبیل استیلن، پروبان و هیدروژن در عملیات برش، جوشکاری، ساییدن و سفت کردن، پوشش دادن، تمیز کردن و بی آب کردن، مورد استفاده است، همچنین به عنوان عامل اکسید کننده، برای تهیه گازهای ترکیبی (مخلوط هیدروژن و کربن منوکساید) برای ذغال سنگ، گازهای طبیعی و سوخت های مایع در تهیه بنزین، متانول و آمونیاک، در تهیه استیلن، اسیدنیتریک و اتیلن و... مورد استفاده قرار می گیرد.</p>	<p>کاربرد</p>